



WARUNKI WYNAJMU MASZYN

Główne założenia wynajmu maszyn stosowane przez firmę ROKA - BIS oraz wyjściowe stawki najmu maszyn:

- minimalny okres najmu wynosi 12 miesięcy, maksymalny 36 miesięcy,
- po 36 miesiącach klient może kupić najmowaną maszynę w aktualnej w danym dniu cenie katalogowej pomniejszonej o rabat 90%,
- maszyny objęte są pełną gwarancją przez cały okres najmu,
- gwarancja nie obejmuje zużywających się elementów eksploatacyjnych
- gwarancja na baterie obejmuje wady fabryczne w całym okresie najmu (np. zwarcie na celi lub gwałtowna duża utrata pojemności baterii). Stopniowe skrócenie czasu pracy maszyny spowodowane naturalnym zużyciem baterii nie jest podstawą do roszczeń gwarancyjnych,
- wszelkie przeglądy maszyn są ujęte w cenach najmu – klient nie płaci za nie osobno aczkolwiek nie stosujemy sztywnych okresów przeglądów maszyn,

Stawki miesięczne netto przy wynajmie długoterminowym :

| | | |
|---------------|---|---------|
| • TTB 1840 | – | 400 zł |
| • TT4045 | – | 350 zł |
| • TTB 4045 | – | 600 zł |
| • TTB 4055 | – | 650 zł |
| • TTB 4055T | – | 800 zł |
| • TTB 6055 T | – | 1100 zł |
| • TTV 5565 | – | 1190 zł |
| • TTV 678/300 | – | 1900 zł |
| • TTV 678/400 | – | 2250 zł |



Poniżej znajduje się opis poszczególnych maszyn.

Istnieje również możliwość krótkoterminowego wynajmu maszyn.

Więcej informacji: sklep@roka.szczecin.pl

Do powyższych stawek należy dodać koszt transportu chyba, że firma wynajmująca sama odbiera i oddaje maszynę.

UWAGA: zapłata za taki wynajem pobierana jest z góry. Przy takim wynajmie obowiązuje również taka sama procedura sprawdzania klienta jak przy sprzedaży na przelew.

W przypadku zalegania z zapłatą za wynajem powyżej jednej raty wynajmu maszyna zostanie natychmiastowo zabrana.

Numatic TT 1840

kompaktowy automat szorująco – zbierający zasilanie sieciowo ~230V

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie posiada ramę nośną wykonaną ze stali nierdzewnej, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, górny zbiornik z wodą brudną demontowalny, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz ssawę zdolną do dużych wychyłów zależnie od kierunku pracy. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych na małych i średnich powierzchniach oraz trudno dostępnych miejscach. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Wygodne napełnianie zbiornika oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez węże spustowe od dużej średnicy.



DANE TECHNICZNE TT 1840

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Wydajność teoretyczna | ~1050m ² /h |
| Szerokość pracy | 400mm |
| Moc silnika szczotki | 400 W |
| Moc silnika ssawy | 300 W |
| Zasilanie | ~220-240V |
| Przewód | 21m |
| Obroty | 150 obr./min. |
| Szerokość szczotki | 1x400 mm |
| Szerokość pad | 1x14" |
| Pojemność zbiornika | 2x18 l |
| Waga | 38,5 kg (bez wody) |
| Wymiary | 880x1132x520 mm |

Wyposażenie standardowe:

- szczotka czyszcząca
- ssawa zbierająca
- przewód zasilający
- automat gotowy do pracy

Wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt padów

Numatic TT 4045

automat szorująco – zbierający zasilany sieciowo ~230V

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie posiada ramę nośną wykonaną ze stali nierdzewnej, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz unoszoną głowicę ułatwiającą montaż szczotki. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia małych i średnich powierzchni. Wygodne napełnianie węzłem rozciągliwym oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez duże węzeł spustowe. Komfort pracy zwiększa łatwość mycia zbiorników.



DANE TECHNICZNE TT 4045

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Wydajność teoretyczna | ~1600m ² /h |
| Szerokość pracy | 450mm |
| Moc silnika szczotki | 1500 W |
| Moc silnika ssawy | 1000W |
| Zasilanie | ~230V |
| Długość przewodu | 21m |
| Obroty | 150 obr./min. |
| Szerokość szczotki | 1x450 mm |
| Szerokość pad | 1x16" |
| Pojemność zbiornika | 2x40 l |
| Waga | 57 kg |
| Wymiary | 470x890x1180mm |

Wyposażenie standardowe:

- szczotka czyszcząca
- ssawa zbierająca
- przewód zasilający
- automat gotowy do pracy

Wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt padów PadLoc

Numatic TTB 4045

automat szorująco – zbierający zasilanie bateryjne

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie posiada ramę nośną wykonaną ze stali nierdzewnej, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz unoszoną głowicę ułatwiającą montaż szczotki. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia małych i średnich powierzchni. Wygodne napełnianie wężem rozciągliwym oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez duże węże spustowe. Komfort pracy zwiększa łatwość mycia zbiornika oraz zintegrowany, wbudowany prostownik.



DANE TECHNICZNE TTB 4045

| | |
|------------------------|------------------------|
| Wydajność teoretyczna | ~1600m ² /h |
| Szerokość pracy | 450mm |
| Moc silnika szczotki | 400 W |
| Moc silnika ssawy | 400 W |
| Zasilanie (24V) | Baterie żelowe 100 Ah |
| Czas pracy z bateriami | 2,5 h |
| Obroty | 100 obr./min. |
| Szerokość szczotki | 1x450 mm |
| Szerokość pad | 1x16" |
| Pojemność zbiornika | 2x40 l |
| Waga | 126 kg |
| Wymiary | 470x1030x1160 mm |

Wyposażenie standardowe:

- szczotka czyszcząca
- ssawa zbierająca
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy

Wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt padów PadLoc

Numatic TTB 4055T

automat szorująco – zbierający zasilanie bateryjne z trakcją

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający z własnym napędem (trakcją), przeznaczony do czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie posiada ramę nośną wykonaną ze stali nierdzewnej, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz unoszoną głowicę ułatwiającą montaż szczotki. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia małych i średnich powierzchni. Wygodne napełnianie węzłem rozciągliwym oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez duże węże spustowe. Komfort pracy zwiększa łatwość mycia zbiornika oraz zintegrowany, wbudowany prostownik – ładowarka.

DANE TECHNICZNE TTB 4055T



| | |
|------------------------|------------------------|
| Wydajność teoretyczna | ~2000m ² /h |
| Szerokość pracy | 550mm |
| Moc silnika szczotki | 400 W |
| Moc silnika ssawy | 400 W |
| Zasilanie (24V) | Baterie żelowe 100 Ah |
| Czas pracy z bateriami | 2,5 h |
| Obroty | 100 obr./min. |
| Szerokość szczotki | 550mm |
| Szerokość pad | 20" |
| Pojemność zbiornika | 2x40 l |
| Waga | 142 kg |
| Wymiary | 560x1060x1160mm |

Wyposażenie standardowe:

- szczotka czyszcząca
- ssawa zbierająca
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy

Wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt padów PadLoc

Numatic TTB 6055T

automat szorująco – zbierający zasilanie bateryjne z trakcją

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający z własnym napędem (trakcją), przeznaczony do czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie posiada ramę nośną wykonaną ze stali nierdzewnej, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz unoszoną głowicę ułatwiającą montaż szczotki. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia małych i średnich powierzchni. Wygodne napełnianie za pomocą węża rozciągliwego oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez duże węże spustowe. Komfort pracy zwiększa łatwość mycia oraz zintegrowany, wbudowany prostownik.



DANE TECHNICZNE TTB 6055T

| | |
|------------------------|------------------------|
| Wydajność teoretyczna | ~2200m ² /h |
| Szerokość pracy | 550mm |
| Moc silnika szczotki | 400 W |
| Moc silnika ssawy | 400 W |
| Zasilanie (24V) | Baterie żelowe 100 Ah |
| Czas pracy z bateriami | 2,5 h |
| Obroty | 100 obr./min. |
| Szerokość szczotki | 550mm |
| Szerokość pad | 20" |
| Pojemność zbiornika | 2x60 l |
| Waga | 164 kg |
| Wymiary | 550x1280x1160mm |

Wyposażenie standardowe:

- szczotka czyszcząca
- ssawa zbierająca
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy

Wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt padów PadLoc

Numatic TTV 5565

automat szorująco – zbierający zasilanie bateryjne z trakcją

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie posiada główne elementy wykonane ze stali nierdzewnej, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz unoszony zbiornik ułatwiający dostęp do pomp, akumulatorów oraz silnika ssącego. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych na średnich i dużych powierzchniach. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Wygodne napełnianie zbiornika dzięki specjalnemu węzowi oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez węże spustowe, wbudowany dozownik chemii to tylko część atutów urządzenia. Komfort pracy zwiększa własny napęd (trakcja), wbudowany prostownik oraz system regulacji szerokości pracy.



DANE TECHNICZNE TTV 5565

| | |
|------------------------|------------------------|
| Wydajność teoretyczna | 2750 m ² /h |
| Szerokość pracy | regulowana 550 / 650mm |
| Moc silnika szczotki | 2x400 W |
| Moc silnika ssawy | 600 W |
| Moc silnika trakcji | 480 W |
| Zasilanie (24V) | Baterie żelowe 200 Ah |
| Czas pracy z bateriami | 3,5 h |
| Obroty | 200 obr./min. |
| Szerokość szczotki | 2x 280mm / 2x 330mm |
| Szerokość pad | 2x 11" / 2x 13" |
| Pojemność zbiornika | 2x 85 L |
| Pojemność dozownika | 5 L |
| Roztwór podawany | 1 / 1,5 / 2 / 4 % |
| Waga | 287 kg |
| Wymiary | 1052 x 1391 x 1142 mm |

Wyposażenie standardowe:

- szczotki czyszczące 4szt (2x280mm + 2x330mm)
- ssawa zbierająca
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy

Wyposażenie opcjonalne:

- uchwyty padów

Numatic Vario TTV 678

automat szorująco – zbierający zasilanie bateryjne z siedziskiem oraz trakcją

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie posiada solidną ramę nośną, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz rozsuwane osłony boczne ułatwiające montaż szczotek. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia dużych i średnich powierzchni. Wygodne napełnianie z przodu oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez węże spustowe. Komfort pracy zwiększa wbudowany dozownik chemii (0%,1%,1,5%,2%,4%) regulowana szerokość pracy, łatwość utrzymania maszyny w czystości oraz zintegrowany prostownik. Urządzenie objęte roczną gwarancją.



DANE TECHNICZNE TTV 678 300T

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Wydajność teoretyczna | ~3000-5000 m ² /h |
| Szerokość pracy | 650/750/850mm |
| Moc silnika szczotki | 3x400 W |
| Moc silnika ssawy | 1x400 W |
| Zasilanie (24V) | 300 Ah |
| Czas pracy | 6h minimum |
| Obroty | 120-200 obr./min. |
| Szerokość szczotki | 3x300 mm |
| Szerokość pad | 3x12" |
| Pojemność zbiornika | 2x120 l |
| Waga | 500kg |
| Wymiary | 1676x1425x1050mm |

Wyposażenie standardowe:

- szczotki czyszczące
- ssawa zbierająca 1050mm
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy

Wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt padów 606155 - 3szt
- ssawa 850mm 606165

Numatic Vario TTV 678

automat szorująco – zbierający zasilanie bateryjne z siedziskiem oraz trakcją

Profesjonalny automat czyszcząco-zbierający, przeznaczony do czyszczenia powierzchni twardych (tarket, kamień, gres itp.). Urządzenie posiada solidną ramę nośną, zbiorniki wykonane z tworzywa Structufoam odpornego na uderzenia, łatwy dostęp do wszystkich podzespołów oraz rozsuwane osłony boczne ułatwiające montaż szczotek. Maszyna przeznaczona jest do codziennego zmywania posadzek twardych. Jednocześnie zmywa i osusza powierzchnie. Doskonale nadaje się do czyszczenia dużych i średnich powierzchni. Wygodne napełnianie z przodu oraz łatwe i szybkie wylewanie wody poprzez węże spustowe. Komfort pracy zwiększa wbudowany dozownik chemii (0%,1%,1,5%,2%,4%) regulowana szerokość pracy, łatwość utrzymania maszyny w czystości oraz zintegrowany prostownik. Urządzenie objęte roczną gwarancją.



DANE TECHNICZNE TTV 678 400T

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Wydajność teoretyczna | ~3000-5000 m ² /h |
| Szerokość pracy | 650/750/850mm |
| Moc silnika szczotki | 3x400 W |
| Moc silnika ssawy | 1x400 W |
| Zasilanie (24V) | 400 Ah |
| Czas pracy | 8h |
| Obroty | 120-200 obr./min. |
| Szerokość szczotki | 3x300 mm |
| Szerokość pad | 3x12" |
| Pojemność zbiornika | 2x120 l |
| Waga | 564kg |
| Wymiary | 1676x1425x1050mm |

Wyposażenie standardowe:

- 3x szczotki czyszczące
- ssawa zbierająca 1080mm
- wbudowany prostownik wraz z przewodem ładującym
- automat gotowy do pracy

Wyposażenie opcjonalne:

- uchwyt padów 606155 - 3szt
- ssawa 850mm 606165